

Балтський психоневрологічний будинок-інтернат

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:

Балтський психоневрологічний будинок-інтернат, Одеська область, м. Балта, вул. Володимирська, буд. 2, код ЄДРПОУ 03189073, категорія замовника: відповідно до п.3 ч.1 ст.2 Закону України "Про публічні закупівлі"

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Код ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин А-95, Дизельне паливо)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: запит ціни пропозиції

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-09-011024-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
171 193.00 грн. з ПДВ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Термін постачання - з дати укладання договору по 31.12.2026 р.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості кабачків консервованих та квасолі консервованої у визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Якісні та технічні характеристики складені у відповідності до потреб Балтського психоневрологічного будинку-інтернату та норм чинного законодавства і прописані наступним чином:

№ з/п	Найменування товару	Кількість	Технічні та якісні характеристики товару
1.	09130000-9 «Нафта і дистиляти» (Бензин А-95)	1500 л	Технічні та якісні характеристики палива. Бензин А-95: За своїми характеристиками і показниками повинен відповідати ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив Бензин — рухлива, горюча здебільшого безбарвна рідина з характерним запахом; питома вага 0,700–0,780 кг/л; легко випаровується, утворює з повітрям у певних концентраціях вибухові суміші, t° спалаху нижче 0°. Має від 4 до 12 атомів вуглецю. Близько 90 % добувають із нафти.. Плотність бензину складає від 0,71 до 0,77 г/см3. Температура кипіння коливається від 33 до 205 градусів С в залежності від складу наявності суміші. Температура замерзання бензину складає приблизно мінус 60 градусів С, але може змінюватися в залежності від використаних присадок. Октанове число не менше:моторний

			метод — 85 дослідницький метод — 95 Вміст, не більше: свинцю, г/л — 0,013 сірки, % мас. — 0,1 бензолу, % об'ємн. — 0,5 фактичних смол, мг/100 дм³ — 0,5. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати застосування всіх необхідних заходів із захисту довкілля, які передбачені законодавством України. на Товар з моменту отримання товару.
	09130000-9 «Нафта і дистиляти» (Дизельне паливо)	800л	Дизельне паливо: За своїми характеристиками і показниками повинне відповідати ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Дизельне паливо – складна суміш парафінових (10 – 40 %), нафтових (20 – 60 %) і ароматичних (14 – 30 %) вуглеводнів і їх похідних середньої молекулярної маси 110 – 230, які випадають в межах 170 – 380 °С. Основна перевага дизелів – висока економічність: питома годинна витрата палива становить 230 – 260 г/кВт.год порівняно з 300 – 340 г/кВт.год у карбюраторних. Дизпаливо менш вибухо- вогнебезпечне, дешевше порівняно з бензином. Вимоги до дизпалива (аналогічні загальним до палив і): відповідна в'язкість (щоб надійно змащувати деталі системи живлення); легко займатись і плавно згоряти (для забезпечення м'якої і бездимної роботи двигуна). В'язкість – це опір, який чинить частки рідини взаємному зміщенню під дією зовнішнього середовища. При малій в'язкості порушення дозування палива внаслідок просочування між плунжером і гільзою насоса високого тиску, дальність струменя зменшується. Температура застигання - t°, при якій паливо втрачає свою текучість. Застигання палива настає при пониженні t° на 5 - 15 °С після помутніння. Температура застигання – важливий показник дизельного палива, визначає можливість його використання при даній t° і входить в умовне позначення зимових палив. Для зниження t° застигання – додають <u>депресари</u> – рідини, які внаслідок своєї високої поверхневої активності не допускають дальший ріст і зрощування кристалів парафіну. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив. Врахувати сезонні умови використання Дизпалива (зимовий і літній види ДП). Кожен вид Товару повинен мати: сертифікат відповідності, декларацію відповідності, сертифікат/ паспорт якості палива. Сертифікати/ паспорти якості і декларації про відповідність мають поширюватись на паливо, яке є предметом закупівлі, всіх виробників нафтопродуктів, що реалізується (відпускається) через мережу АЗС Постачальника. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати застосування всіх необхідних заходів із захисту довкілля, які передбачені законодавством України.